SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 27/07/2021 Data di revisione: 21/04/2020 Sostituisce la versione di: 17/10/2019 Versione: 12.2

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	:	Miscela
Denominazione commerciale	:	SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML
UFI	:	TA02-FHXA-D99V-AF6Q
Codice prodotto	:	10114150 / 100114420
Tipo di prodotto	:	2K-adesivi

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale	:	Uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela	:	Incollaggio e riparazione dello zoccolo

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Glue-U Adhesives B.V.
Droogdokkeneiland 8
5026 SR Tilburg - Nederland
T 013 - 545 3118
sales@glue-u.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza	Commenti
Italia	Centro Antiveleni di Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo	800 88 33 00	
Svizzera	Tox Info Suisse	Freiestrasse 16 8032 Zürich	145	(dall'estero: +41 44 251 51 51) Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE > 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 2015/830, 2020/878 (REACH Allegato II)

Perossidi organici, tipo E	H242
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2	H315
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2	H319
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1	H400
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1	H410

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS02 GHS07 GHS09

Avvertenza (CLP) : Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP) : H242 - Rischio d'incendio per riscaldamento.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P280 - Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti, Proteggere gli occhi, Proteggere il viso.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Frasi EUH : EUH205 - Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Questa miscela non contiene alcuna sostanza con una concentrazione> 0,1% (p / p) che sia valutata come bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), al meglio delle nostre conoscenze.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Dati non disponibili

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
2,2 '- [(1-METILETILIDENE) A (4,1-FENILENE OSSIMETILENE)] BISOSSIRANO (RESINA EPICLORIDRINA A PESO MOLECOLARE MEDIO ≤ 700)	Numero CAS: 1675-54-3 Numero CE: 216-823-5 Numero indice EU: 603-073-00-2 no. REACH: 01-2119456619-26	40 – 45	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
BENZOATO ALCHILICO C10 RAMIFICATO	Numero CAS: 131298-44-7 Numero CE: 421-090-1 no. REACH: Not classified	20 – 25	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
PEROSSIDO DI DIBENZOILE sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	Numero CAS: 94-36-0 Numero CE: 202-327-6 Numero indice EU: 617-008-00-0 no. REACH: 01-2119511472-50	20 – 25	Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
ALCOHOLS, C12-C15, ETHOXYLED PROPOXYLED	Numero CAS: 68551-13-3	< 1	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Limiti di concentrazione specifici		
Nome	**Identificatore del prodotto**	**Limiti di concentrazione specifici**
2,2 '- [(1-METILETILIDENE) A (4,1-FENILENE OSSIMETILENE)] BISOSSIRANO (RESINA EPICLORIDRINA A PESO MOLECOLARE MEDIO ≤ 700)	Numero CAS: 1675-54-3 Numero CE: 216-823-5 Numero indice EU: 603-073-00-2 no. REACH: 01-2119456619-26	(5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319 (5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : Allontanare il soggetto dalla zone contaminata. Permettere all' interessato di respirare aria fresca. Mettere a riposo al caldo. Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Allontanare il soggetto dalla zone contaminata e trasportarlo all'aperto. Dare ossigeno o praticare la respirazione artificiale se necessario. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle abbondantemente con acqua o prendere una doccia. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malesseri o di irritazione della pelle, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : NON provocare il vomito. Non dare da bere alla vittima incosciente. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : Gli effetti per contatto o inalazione potrebbero apparire in ritardo. Non lasciare la persona interessata incustodita.

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Irritazione della gola, del naso e delle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Disorientamento. Vertigini.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione della pelle e eritema. Il contatto prolungato ripetuto può causare secchezza della pelle. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi. e / o mucose.

Sintomi/effetti in caso di ingestione : Può essere nocivo in caso di ingestione. Può provocare sonnolenza o vertigini. Disorientamento. Vertigini.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Gli effetti per contatto o inalazione potrebbero apparire in ritardo. Non lasciare la persona interessata incustodita.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Sabbia. Polvere, CO2, o spruzzo d'acqua o normale schiuma. Dolomite.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di esplosione : I fusti chiusi possono rompersi se esposti a calore estremo.

Reattività in caso di incendio : Sviluppo di gas tossici. In caso di alte temperature, prodotti di decomposizione pericolosi possono formarsi come fumi, di monossido e diossido di carbonio. Formazione di gas/vapori pericolosi in caso di decomposizione (vedere sezione 10).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Raffreddare abbondantemente i contenitori esposti alla fiamma dopo che il fuoco è stato spento.

Altre informazioni : Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere. Arginare l'acqua di controllo dell'incendio per un successivo smaltimento. Smaltire i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento come previsto dalle norme vigenti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.2. Precauzioni ambientali

Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : In caso di spandimento rilevante arginare per contenere il riversamento. Assorbire il liquido rimanente con sabbia o materia assorbente inerte e spostare in un luogo sicuro.

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido rimanente con sabbia o materia assorbente inerte e spostare in un luogo sicuro. Raccogliere in recipienti appropriati e chiusi per lo smaltimento.

Altre informazioni : Assicurarsi che non vi sia alcun contatto diretto della pelle con il prodotto. Evitare di respirare (le polveri, i vapori, la nebbia, i gas).

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei materiali o residui solidi, fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Le persone con problemi di allergie acute o croniche non devono manipolare o essere esposti al prodotto.

Precauzioni per la manipolazione sicura : Mantenere il contenitore ben chiuso quando il prodotto non é utilizzato. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Non manipolare il prodotto in ambienti chiusi. Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata.

Misure di igiene	:	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Tenere separati gli indumenti di lavoro da quelli civili. Lavarli separamente. Smaltire gli indumenti contaminati in un contenitore chiuso per lo smaltimento o la pulizia. Informare il personale di pulizia di tutte le proprietà pericolose di questo prodotto.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio	:	Conservare in un luogo asciutto e fresco. Conservare nell'imballaggio di origine e con il tappo d'origine.
Materiali incompatibili	:	Ammine. Aria umida, acqua. Acidi forti. Componenti idrossilici o idrogeno attivi.
Disposizioni specifiche per l'imballaggio	:	Conservare in un recipiente chiuso. Conservare soltanto nel contenitore originale.

7.3. Usi finali particolari

1.2. Utilizzi e restrizioni consigliati.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Esposizione professionale nazionale e valori limite biologici

PEROSSIDO DI DIBENZOILE (94-36-0)	
UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)	
IOEL TWA	5 mg/m³

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Si sono formati contaminanti dell'aria

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Apparecchi/illuminazione antiscintilla e antideflagranti.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti. Occhiali di sicurezza.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
E' necessario usare occhiali di sicurezza con protezione laterale per prevenire lesioni da particelle volatili e/o da altri contatti oculari con questo prodotto. Occhiali di protezione chimica o schermo di protezione del viso. EN 166

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Indumenti completamente antistatici, resistenti agli agenti chimici e agli oli che coprono la pelle. Calzature di sicurezza resistenti alle sostanze chimiche. EN 1149. EN 340. EN ISO 13688. EN-13034/6

Protezione delle mani:
Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Neoprene/viton®. Gomma butilica. Guanti di protezione in neoprene. Controllare attentamente i guanti prima dell'uso. Poiché il prodotto è costituito da diverse sostanze, la durabilità del materiale dei guanti non può essere valutata e deve essere testata prima dell'uso. La scelta di un guanto adeguato non dipende solo dal tipo di materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità che lo differenziano da un produttore all'altro. Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche. Spessore del materiale : >= 0,38 mm. Il tempo di penetrazione del materiale dei guanti menzionato> 480 minuti. Tempo di penetrazione da determinare con il fabbricante dei guanti.

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. Maschera intera / semimaschera / quarto (EN 136/140). Tipo ABEK-P2 (filtro combinato per gas, vapori e particelle, codice colore: marrone / grigio / giallo / verde / bianco). Quando la concentrazione di vapore supera i limiti di esposizione validi sotto indicati è necessario utilizzare un respiratore autorizzato per vapore organico/respiratore ad aria fresca o autorespiratore

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
La pavimentazione dei locali/aree di deposito deve essere impermeabile e disposta in tale modo da costituire un bacino di contenimento. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	Liquido
Colore	:	Bianco. dal bianco sporco al bianco.
Aspetto	:	Pasta.
Odore	:	Non caratteristico.
Soglia olfattiva	:	Non disponibile
Punto di fusione	:	Non disponibile
Punto di congelamento	:	Non disponibile
Punto di ebollizione	:	Non disponibile
Infiammabilità	:	Non applicabile
Limiti di infiammabilità o esplosività	:	Non disponibile
Limite inferiore di esplosività (LEL)	:	Non disponibile
Limite superiore di esplosività (UEL)	:	Non disponibile
Punto di infiammabilità	:	> 93 °C
Temperatura di autoaccensione	:	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	:	Non disponibile
pH	:	Non disponibile
Viscosità cinematica	:	Non disponibile
Solubilità	:	Acqua: Prodotto insolubile in acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	:	Non disponibile
Tensione di vapore	:	Non disponibile
Pressione di vapore a 50 °C	:	Non disponibile
Densità	:	Non disponibile
Densità relativa	:	1,2 @ 20°C
Densità relativa di vapore a 20 °C	:	Non disponibile
Granulometria	:	Dati non disponibili
Distribuzione granulometrica	:	Dati non disponibili
Forma delle particelle	:	Dati non disponibili
Rapporto di aspetto delle particelle	:	Dati non disponibili

Stato di aggregazione delle particelle	:	Dati non disponibili
Stato di agglomerazione delle particelle	:	Dati non disponibili
Superficie specifica delle particelle	:	Dati non disponibili
Polverosità delle particelle	:	Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto di VOC : < 1 % Secondo la direttiva UE delle emissioni di solventi 1999/13/CE calcolato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

10.2. Stabilità chimica

Stabile alle normali temperature ambiente e quando usato come raccomandato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni normali, non si verificherà una polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare le temperature elevate. Proteggere dai raggi solari.

10.5. Materiali incompatibili

Ammine. Acidi forti. Componenti idrossilici o idrogeno attivi. Acqua, umidità. Soluzione acquosa.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Anidride carbonica. monossido di carbonio. Aldeidi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità acuta (cutanea)	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità acuta (inalazione)	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ulteriori indicazioni	:	Questo prodotto è costituito da una composizione chimica secondo il Regolamento REACH 1907/2006 / CE Al fine di evitare sperimentazioni su animali, la valutazione è stata effettuata sulla base di dati tossicologici e contenuto di massa dei singoli componenti secondo 1272/2008 / CE o valutazioni analoghe di prodotti comparabili

SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	
STA CLP (vapori)	52,67 mg/l
STA CLP (polveri,nebbie)	7,18 mg/l

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	:	Provoca irritazione cutanea. pH: Non disponibile
Gravi danni oculari/irritazione oculare	:	Provoca irritazione agli occhi pH: Non disponibile
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	:	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Ulteriori indicazioni	:	Vie respiratorio; basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Mutagenicità sulle cellule germinali	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Cancerogenicità	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	:	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pericolo in caso di aspirazione	:	Non pertinente

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale	:	Non scaricare nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)	:	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	:	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità

SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	
Persistenza e degradabilità	Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	
Potenziale di bioaccumulo	Dati sulla bioaccumulazione non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	
Mobilità nel suolo	Insolubile in acqua

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	
Risultati della valutazione PBT	A causa della mancanza di dati, non tutti gli ingredienti possono essere testati per i criteri PBT e vPvB. Questa miscela non contiene alcuna sostanza con una concentrazione> 0,1% (p / p) che sia valutata come bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), al meglio delle nostre conoscenze

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi	:	Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento



13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)	:	Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.

Metodi di trattamento dei rifiuti	:	Non scaricare nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature. Non eliminare con i rifiuti domestici. Smaltire secondo i regolamenti federali, nazionali, e locali applicabili. Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. I prodotti completamente polimerizzati non sono generalmente considerati rifiuti pericolosi.
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature	:	Smaltimento come sostanza pericolosa secondo la Direttiva Europea 91/689 / CEE.
Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio	:	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Rischio di esplosione.
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti	:	Il numero di codice del materiale di scarto si riferisce al materiale di scarto effettivo (origine) e non a sostanze o miscele nel momento in cui vengono immessi sul mercato Il produttore dei rifiuti deve valutare lui stesso il suo processo e assegnare la codifica dei rifiuti appropriata. Vedi decisione 2001/118 / CE I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, preferibilmente in collaborazione con le autorità dello smaltimento rifiuti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 3108	UN 3108	UN 3108	UN 3108	UN 3108
14.2. Nome di spedizione dell'ONU				
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE))	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE; EPOXY RESIN (number average MW ≤ 700)))	Organic peroxide type e, solid (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE))	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE))	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE))
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3108 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)), 5.2, (D), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	UN 3108 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE; EPOXY RESIN (number average MW ≤ 700))), 5.2, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 3108 Organic peroxide type e, solid (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)), 5.2, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 3108 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)), 5.2, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	UN 3108 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO (ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)), 5.2, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
				
14.4. Gruppo di imballaggio				
Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Categoria di trasporto (ADR) : 2

Codice restrizione in galleria (ADR) : D

Trasporto via mare

N° EmS (Incendio) : F-J

N° EmS (Fuoriuscita) : S-R

Proprietà e osservazioni (IMDG) : Si decompone a temperature elevate o in caso di incendio. Brucia vigorosamente. Insolubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Può sviluppare fumi irritanti o tossici

Trasporto aereo

Dati non disponibili

Trasporto fluviale

Dati non disponibili

Trasporto per ferrovia

Dati non disponibili

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Codice IBC : Non utilizzabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	**Applicabile su**	**Titolo o descrizione dell'entità**
3(a)	SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10
3(c)	SHUFIT BEIGE (A) 150 ML/420 ML	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

Contenuto di VOC : < 1 % Secondo la direttiva UE delle emissioni di solventi 1999/13/CE calcolato

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali	:	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Regolamento (UE) 830/2015 della Commissione del 28 Maggio 2015 che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006. Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III). è una direttiva dell'Unione europea volta a controllare i rischi di gravi incidenti chimici.

Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III)

Seveso Ulteriori indicazioni	:	E1 P6b

15.1.2. Norme nazionali

Germania

Employment restrictions	:	Attenersi alle restrizionii secondo il Legge sulla Protezione delle Madri Lavoratrici (MuSchG) Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione dei Giovani sul Lavoro (JArbSchG)
Classe di pericolo per le acque (WGK)	:	WGK: 3, Altamente pericoloso per le acque (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1)
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)	:	Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)
Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510)	:	LGK 5.2 - Perossidi organici e sostanze autoreattive

Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	Nessuno dei componenti è elencato

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK)	:	LK 5 - Materiali comburenti

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

La scheda è stata completamente corretta (cambiamenti non indicati).

Indicazioni di modifiche			
Sezione	**Elemento modificato**	**Modifica**	**Note**
	Sostituisce la versione di	Modificato	
	Data di revisione	Modificato	
9.1	Punto di ebollizione	Aggiunto	
16	Fonti di dati	Modificato	

Abbreviazioni ed acronimi	
STA	Stima della tossicità acuta
ADR	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
ADN	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstract Service)
DNEL	Livello derivato senza effetto
CLP	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei

Abbreviazioni ed acronimi	
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
CL50	Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
DL50	Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
CE50	Concentrazione mediana efficace

Fonti di dati : Questi dati si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, non forniscono una garanzia sulle proprietà del prodotto e non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale. Procedura di classificazione: . Rischi per la salute e l'ambiente: il metodo per classificare le miscele in base ai componenti della miscela (formula somma). Proprietà fisiche e chimiche: la classificazione si basa sui risultati delle miscele testate. La classificazione per Org. Perox. E; H242 si basa sui risultati dei test sul prodotto (trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite, manuale dei criteri di prova, serie di test E).

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Org. Perox. B	Perossidi organici, tipo B
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.